

# PALAS Y JARRAS MEDIDORAS DE POLICARBONATO CAMWEAR®

## Palas de policarbonato Camwear

- Del virtualmente irrompible policarbonato Camwear® no se abollarán, astillarán ni oxidarán.
- El mango de agarre seguro premoldeado incluye un agujero para colgar la pala.
- Ideales para usarse con los Carritos Cambro para Hielo y para Ingredientes.

Color: Transparente (135).

No se pueden personalizar.



### PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

TODAS LAS PALAS DE POLICARBONATO: (135)

| CÓDIGO  | CAPACIDAD APROXIMADA | CANTIDAD POR CADA PAQUETE | PESO DE LA CAJA EN KG (VOLUMEN M <sup>3</sup> ) |
|---------|----------------------|---------------------------|---|
| SCP6CW  | 170 g                | 12                        | 3,13 (0,006)                                    |
| SCP12CW | 340 g                | 12                        | 1,31 (0,008)                                    |
| SCP24CW | 680 g                | 12                        | 1,76 (0,012)                                    |
| SCP64CW | 1814 g               | 6                         | 1,88 (0,019)                                    |

SCP64CW

SCP24CW

SCP12CW

SCP6CW



Color: Transparente (135).

Se pueden personalizar sólo en las áreas que no tienen contacto con los alimentos. Vea la sección de personalización para obtener más datos e información sobre los precios y pedidos.



### PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

100MCCW, 200MCCW, 400MCCW: (135)

## Jarras medidoras de policarbonato Camwear

- Las graduaciones marcadas por fuera están premoldeadas e impresas en rojo para el sistema norteamericano y en azul para el sistema métrico para medir fácilmente.
- Del duradero y virtualmente irrompible policarbonato Camwear® no se abollarán, asegurándose de una medida precisa siempre.
- Asa premoldeada no se romperá.

| CÓDIGO  | CAPACIDAD APROXIMADA | CANTIDAD POR CADA PAQUETE | PESO DE LA CAJA EN KG (VOLUMEN M <sup>3</sup> ) |
|---------|----------------------|---------------------------|---|
| 25MCCW  | 225 mL*              | 12                        | 0,8 (0,008)                                     |
| 50MCCW  | 0,5 L                | 12                        | 2,17 (0,019)                                    |
| 100MCCW | 1 L                  | 12                        | 3,2 (0,03)                                      |
| 200MCCW | 2 L                  | 12                        | 4,81 (0,064)                                    |
| 400MCCW | 4 L                  | 1                         | 0,71 (0,012)                                    |

\*(medida de áridos)

Las graduaciones están premoldeadas e impresas en Azul para el sistema métrico y en Rojo para el sistema estándar estadounidense.

