

# CAMCARTS® PARA RECIPIENTES GASTRONORM



- Carros de doble compartimento, de gran capacidad, guardan y transportan alimentos calientes o fríos.
- Recia armazón de polietileno y un espeso aislante de hule espuma en todo el gabinete y entre los compartimentos.
- Juntas herméticas removibles conservan las temperaturas seguras de los alimentos horas enteras.
- De fácil mantenimiento y no se abollarán, rajarán, oxidarán, astillarán ni romperán.
- Duraderos cierros de nylon para la puerta que se abren fácilmente y se cierran de forma segura.
- Las puertas se abren completamente hasta los costados del carro para cargarlo y descargarlo con facilidad.
- Manijas premoldeadas aseguran una maniobrabilidad fácil.
- Sus parachoques premoldeados minimizan el daño a las paredes, muebles y otros equipos.

**Colores:** Azul Marino (186), Azul Pizarra (401), Café Beige (157), Castaño Oscuro (131), Rojo Ladrillo (402), Verde (519), Negro (110), Rojo Ardiente (158), Gris Granito (191), Verde Granito (192), Arena Granito (194).

**Nota:** Coloque los recipientes de alimentos sobre los rieles. Los recipientes no deben colocarse en el piso de una cámara del Camcart. Por favor, use los tamaños especificados de los recipientes de alimentos.

**Nota:** Los mejores resultados se alcanzarán cargando recipientes entre 82° y 88°C. La carga de recipientes a una temperatura superior a 121°C podría causar daños al transportador o carro.

El tapón de ventilación está cubierto por la patente estadounidense D 553,717 S.



El aislante de poliuretano mantiene calientes a los alimentos calientes, y fríos a los alimentos fríos.



Se muestra con ruedas opcionales de Alta Densidad.

## Paquete de seguridad (SP)

Diseño especial para operaciones en las que la seguridad es la máxima prioridad.

- Abrazaderas resistentes a la manipulación.
- Puertas no desmontables.
- Cerrojo con llave en cada puerta (candados no incluidos).
- Ruedas para trabajo pesado con placas de chasis montadas con pernos resistentes a la manipulación.

El riel marino está diseñado para usarse durante el servicio, no durante el transporte.




CAPACIDAD DE CONSERVACIÓN TOTAL	UPC600	UPC800	UPC1200	UPC1600
Recipientes de alimentos Gastronorm GN1/1				
6,5 cm de prof.	8 recipientes	12 recipientes	16 recipientes	24 recipientes
10 cm de prof.	6 recipientes	8 recipientes	12 recipientes	16 recipientes
15 cm de prof.	4 recipientes	6 recipientes	8 recipientes	12 recipientes
20 cm de prof.	2 recipientes + 2 recipientes (10 cm de profundidad)	4 recipientes	4 recipientes	8 recipientes
<b>Camtray®*</b>				
3253	12 bandejas	24 bandejas	24 bandejas	48 bandejas
2632	24 bandejas	48 bandejas	—	—
2025	—	—	12 bandejas	24 bandejas

Vea la información para hacer pedidos en la sección de recipientes Gastronorm y la sección Camtray. \* Basándonos en un espacio de 3,8 cm entre las bandejas.

## Caliente

UPC600	86,8°C	84,3°C	82,5°C	80,8°C	79,3°C
UPC800	87,7°C	85,5°C	84,2°C	82,9°C	81,7°C
UPC1200	85,6°C	82,1°C	80,1°C	78,3°C	77,2°C
UPC1600	87,1°C	85,9°C	85,1°C	84,3°C	83,7°C



## Frío

UPC600	0,6°C	1,1°C	1,4°C	1,8°C	2,1°C
UPC800	0,3°C	0,8°C	0,9°C	1,2°C	1,4°C
UPC1200	0,5°C	0,9°C	1,1°C	1,3°C	1,4°C
UPC1600	0,6°C	1,0°C	1,2°C	1,5°C	1,5°C





## UPC600

<b>CÓDIGO</b>	<b>UPC600</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Modelo básico
<b>DIMENSIONES EXTERIORES</b>	52 x 69 x 114,5 cm
<b>DIMENSIONES INTERIOR A x P x Alt</b>	34 x 54 x 35,5 cm

Cantidad por cada paquete: 1  
Ruedas: 12,7 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.



## UPC800

<b>CÓDIGO</b>	<b>UPC800</b>	<b>UPC800SP</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Modelo básico	Paquete de seguridad
<b>DIMENSIONES EXTERIORES</b>	52 x 69 x 137 cm	52 x 69 x 137 cm
<b>DIMENSIONES INTERIOR A x P x Alt</b>	33 x 54,5 x 48,5 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm

Cantidad por cada paquete: 1  
Ruedas: 15,2 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.  
Ruedas para trabajo pesado: 15,2 x 3,8 cm, 2 ruedecillas fijas, 2 ruedecillas giratorias con freno.



## UPC1200

<b>CÓDIGO</b>	<b>UPC1200</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Modelo básico
<b>DIMENSIONES EXTERIORES</b>	72,5 x 82 x 116 cm
<b>DIMENSIONES INTERIOR A x P x Alt</b>	54 x 66,5 x 34,5 cm

Cantidad por cada paquete: 1  
Ruedas: 15,2 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.



## UPC1600

<b>CÓDIGO</b>	<b>UPC1600</b>	<b>UPC1600HD</b>	<b>*UPC1600SP</b>	<b>UPCGL1600SP</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Modelo básico	Modelo base con ruedecillas HD	Paquete de seguridad	Paquete de seguridad, sin junta
<b>DIMENSIONES EXTERIORES</b>	71,5 x 82 x 135 cm	73 x 84,7 x 138,4 cm	71,5 x 82 x 135 cm	71,5 x 82 x 135 cm
<b>DIMENSIONES INTERIOR A x P x Alt</b>	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm


Cantidad por cada paquete: 1 Ruedas: 15,2 cm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno.  
Ruedas para trabajo pesado: 15,24 x 5,08 cm, 2 ruedecillas fijas, 2 ruedecillas giratorias con freno.  
\*Paquete de seguridad (SP), tienen pasadores de bisagra que se traban y los cierres y ruedas se acoplan con tornillos resistentes a las intrusiones.



### PRODUCTOS Y COLORES EN EXISTENCIA EN NUESTROS ALMACENES EUROPEOS

UPC1200, UPC600: (401), UPC800: (401), (192), (194)  
400DIV: (180), CP3253: (443), HP3253: (444)

## Accesorios opcionales



CODE	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV	CP1220	CP3253	HP3253	1210PW
<b>DESCRIPCIÓN</b>	ThermoBarrier®	ThermoBarrier	ThermoBarrier	ThermoBarrier	Camchiller®	Camchiller	Camwarmer®	Camwarmer
<b>DIMENSIONES (CM)</b>	53 x 33 x 2,5	54 x 33 x 2,5	53 x 33,5 x 3,5	53 x 33,5 x 3,8	53 x 33 x 3,8	53 x 32,5 x 3	53 x 32,5 x 3	34 x 27,5 x 4
<b>PARA</b>	UPC600	UPC800, UPC800SP	UPC1200	UPC1600	UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, UPC1600SP	UPC600, UPC800, UPC800SP, UPC1200, UPC1600, UPC1600SP	UPC600, UPC800SP	UPC600, UPC800 UPC800SP
<b>COLOR</b>	Café Beige (157)	Gris (180)	Castaño Oscuro (131)	Azul Pizarra (401)	Azul Frío (159)	Azul Glaciar (443)	Rojo Fuego (444)	Gris Granito (191)

Cantidad por cada paquete: 1 1200DIV / 1600DIV cantidad por cada paquete: 2